



MULTITESTER

KS 803

FUNCION	RANGOS	EXACTITUD	OTROS
Tensión DC	0 - 3 - 6 - 12 - 60 - 300 V	$\pm 3\% \text{ fs}$	Sensibilidad 20 K Ω /V
	1000 V	$\pm 5\% \text{ fs}$	
Tensión AC	12 - 30 - 120 - 300 V	$\pm 4\% \text{ fs}$	Sensibilidad 9 K Ω /V
	1000 V	$\pm 5\% \text{ fs}$	
Corriente DC	120 μ - 3m - 30m - 300 mA	$\pm 3\% \text{ fs}$	-
	10 A	$\pm 5\% \text{ fs}$	
Ω	X1 - x100 - x1K - x10K	$\pm 3\% \text{ arc}$	
Continuidad	Beeper si $R \leq 100 \Omega$	-	
Decibel	-10 a + 64dB	-	
BATT Test	1,5 / 9V	-	
TEMP	- 20 a + 150°C		Usando la Sonda Opcional
Condiciones de Operación	0 - 40 °C con 80% Humedad Relativa		
Alimentación	2 Pilas de 1,5V y una Batería de 9V		
Fusible	0,5A Rápido tipo 5x20mm		
Dimensiones y Peso	170x125x48 mm aprox. 300gr		
Accesorios	Puntas de prueba		